

ZP03 Steckfittings

Ein vielfältiges Lagerprogramm an Steckfittings für Druckluftschläuche namhafter Hersteller erlaubt optimale Anpassung an die Erfordernisse unserer Kunden.

Diese Steckfittings erlauben einen schnellen Wechsel der pneumatischen Anbaukomponenten und Zubehörartikel. Durch Drücken des Entriegelungsrings lassen sich die Schläuche einfach aus dem Fitting ziehen.



Abbildungen können von tatsächlich gelieferten Geräten abweichen

Technische Daten:

Gehäuse Werkstoff:	Messing vernickelt (T-Stücke Y und Stopfen in Technopolymer)
Dichtungen:	NBR
Eingangsdruck:	max. 16 bar
Betriebstemperatur:	max. 80°C
Einbaulage:	beliebig

Artikelnummern:

Gerade:	AG	ø	Winkel 90°:	AG	ø	T-Stück Y: Egal I-I-I	ø
SG122151	M5	4	SW120351	1/8"	4	SY3551	4
SG122152	M5	6	SW120352	1/8"	6	SY3552	6
SG120351	1/8"	4	SW120353	1/8"	8	SY3553	8
SG120352	1/8"	6	SW120452	1/4"	6	SY3554	12
SG120353	1/8"	8	SW120453	1/4"	8		
SG120452	1/4"	6	SW120454	1/4"	12		
SG120453	1/4"	8	SW120552	3/8"	6		
SG120454	1/4"	12	SW120553	3/8"	8		
SG120552	3/8"	6	SW120554	3/8"	12		
SG120553	3/8"	8	SW120653	1/2"	8		
SG120554	3/8"	12	SW100654	1/2"	12		
SG120653	1/2"	8					
SG100654	1/2"	12					

Reduzierung:	ø	ø	Stopfen:	ø	Muffen: Egal I-I	ø
SR125153IA	4	8	SS3551	4	SM1251	4
SR125153II	4	8	SS3552	6	SM1252	6
SR125251IA	6	4	SS3553	8	SM1253	8
SR125253IA	6	8	SS3554	12	SM1254	12
SR125253II	8	6				
SR125352IA	8	6				
SR125354IA	8	12				